PLASTIFICATRICE MOD. TAULER SMT 1.0

La plastificatrice dry automatica TAULER SMT 1.0 rappresenta l'ultima novità nel campo della plastificazione delle stampe digitali, combinando efficienza, facilità d'uso, compattezza ed economicità. Progettata per soddisfare le esigenze di aziende e centri stampa di medie dimensioni, questa macchina offre prestazioni di alto livello in uno spazio ridottissimo (solo 1,5 m²).



Caratterizzata da un design intuitivo, TAULER SMT 1.0 si distingue per la sua rapidità di avvio, richiedendo solo 5 minuti per essere operativa. Il touchscreen user-friendly permette un controllo semplice ed immediato di tutte le funzioni, mentre il sistema "TAULER GO ON" garantisce l'avvio con la pressione di un singolo tasto.

La versatilità è un punto di forza di questa plastificatrice, capace di gestire formati da 148×210 mm fino a 340×700 mm, con spessori di carta da 157 a 400 g/m² e film da 20 a 45 my. La velocità regolabile elettronicamente, fino a 10 m/min, assicura una produttività elevata senza compromettere la qualità del risultato finale.

Il mettifoglio automatico con aspirazione frontale, che garantisce un'alimentazione precisa e costante dei fogli, riducendo il rischio di inceppamenti e migliorando significativamente l'efficienza operativa. Questo sistema avanzato permette di gestire una vasta gamma di grammature e tipologie di carta con estrema affidabilità. Il rullo di plastificazione a pressione idraulica contribuisce a un processo di plastificazione preciso e uniforme.

La modalità "REVERSE" permette di correggere eventuali errori durante la lavorazione, riducendo gli sprechi e ottimizzando i tempi di produzione. Il sistema anti-curling regolabile e il meccanismo di micro-perforazione con rullo di strappo, assicurano una plastificazione impeccabile per ogni progetto.

PLASTITECH S.R.L. – Via Marze 32 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 513618 – info@plastitech.it – www.plastitech.it

PLASTITECH
soluzioni per il dopostampa

PLASTIFICATRICE MOD. TAULER SMT 1.0

Con un peso di soli 200 kg e dimensioni contenute, TAULER SMT 1.0 è sufficientemente mobile da poter essere riposizionata all'interno dell'ambiente di lavoro secondo le necessità. Questa combinazione di potenza, precisione e praticità la rende una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di plastificazione affidabile e di alta qualità, capace di adattarsi a diverse esigenze produttive.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Luce lavoro	340 mm
Formato massimo	340 x 700 mm
Formato minimo	148 x 210 mm
Spessore carta	160 - 350 gr
Velocità meccanica massima	5 - 10 m/min*
Metodo di riscaldamento	resistenze elettriche
Regolazione pressione	idraulica
Tipo rullo	acciaio cromato
Alimentazione mettifoglio	aspirazione frontale
Altezza massima di carico mettifoglio	450 mm
Registrazione automatica del foglio e del sormonto	✓
Fotocellula che blocca la macchina in mancanza del foglio	✓
Sistema anti-curling	✓
Separazione stampe	automatica
Rotella di micro-perforazione la separazione dei fogli	✓
Pannello di controllo touch-screen a controllo PLC	✓
Reverse system	✓
Potenza	2200 W
Alimentazione	220 V - 50 Hz monofase
Dimensioni (L x P x H)	2650 x 680 x 1650 mm
Peso	200 kg

PLASTITECH S.R.L. – Via Marze 32 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 513618 – info@plastitech.it – www.plastitech.it

PLASTITECH
soluzioni per il dopostampa